

## Payload WLAN

Bevor ein WLAN-Payload verteilt werden kann, muss das Gerät bereits im (W)LAN sein. Dieses Henne-und-Ei-Problem löst man am einfachsten über ein freies WLAN (Hotspot o.ä.). Im Anschluss können dann die WLAN-Einstellungen der Schule verteilt werden. Wichtig ist dabei, dass die Erstellung von zufälligen MAC-Adressen deaktiviert wird, da die der IServ die Geräte über ihre MAC-Adresse identifiziert und diese an bei Veränderung nicht mehr zuordnen kann.

**Wi-Fi** [👑 Payload zu WLAN Fortgeschrittene befördern](#) [🗑 Payload entfernen](#)

---

**Anzeigename**   
Anzeigename des Payloads | Standard: Wi-Fi

**Payload-Beschreibung**   
Beschreibung des Payloads | Standard: Configures Wi-Fi settings

---

**Netzwerkname (SSID)**   
SSID des Netzwerks

**Unsichtbares Netzwerk**  ▼  
Wenn gesetzt wird angenommen, dass das Netzwerk versteckt ist. Andernfalls wird das Gerät die Broadcast SSID zum Identifizieren des Netzwerks verwenden. | Standard: Nein

**Autom. verbinden**  ▼  
Automatisch mit dem Netzwerk verbinden | Standard: Ja

**Zufällige MAC-Adressen deaktivieren**  ▼  
Wenn gesetzt, wird die Nutzung zufälliger MAC-Adressen für die Verbindung zu diesem Netzwerk deaktiviert. | Standard: Nein

**Verschlüsselungstyp**   
Beim Verbinden genutze WLAN-Netzwerkverschlüsselung | Standard: None

**Passwort**   
Gibt das Passwort für den Accesspoint an

---

Sollen zusätzlich weitere Einstellungen vorgenommen werden, muss in die Fortgeschrittenen-Einstellungen gewechselt werden. Hier können dann auch die IServ-Proxyeinstellungen vorgenommen werden. Diese sind wichtig, damit der im IServ eingestellte Inhaltsfilter (Sperrung von 18+-Inhalten) wirkt. Zusätzlich kann dann noch in der Geräteverwaltung bei den Geräten eingestellt werden, dass der Proxy zwingend benutzt werden soll und ansonsten keine Internetfreigabe erfolgt.

Da sich gezeigt hat, dass diese erweiterten WLAN-Einstellungen nicht ganz einfach zu konfigurieren sind, ist ein am Hildegard-von-Bingen-Gymnasium Twistringens funktionierendes Profil hier angehängt:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
  <dict>
    <key>PayloadIdentifier</key>
    <string>HAL</string>
    <key>PayloadUUID</key>
    <string>9C059FF0-7BC7-4974-91BB-048DC3B57BEC</string>
    <key>PayloadType</key>
    <string>Configuration</string>
    <key>PayloadVersion</key>
    <integer>1</integer>
    <key>PayloadDisplayName</key>
    <string>WLAN-Fortbildung</string>
    <key>PayloadOrganization</key>
    <string>Hildegard-von-Bingen-Gymnasium Twistringen</string>
    <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
    <true/>
    <key>PayloadContent</key>
    <array>
      <dict>
        <key>PayloadIdentifier</key>
        <string>com.apple.wifi.managed.37297F9B-6159-4013-
A107-12408726F7CE</string>
        <key>PayloadUUID</key>
        <string>8A11A338-82A7-416E-ABE8-78DE6B7E5A0B</string>
        <key>PayloadType</key>
        <string>com.apple.wifi.managed</string>
        <key>PayloadVersion</key>
        <integer>1</integer>
        <key>PayloadDescription</key>
        <string>Konfiguriert WLAN-Einstellungen</string>
        <key>PayloadDisplayName</key>
        <string>WLAN</string>
        <key>AutoJoin</key>
        <true/>
        <key>CaptiveBypass</key>
        <false/>
        <key>DisableAssociationMACRandomization</key>
        <true/>
        <key>EncryptionType</key>
        <string>WPA2</string>
        <key>HIDDEN_NETWORK</key>
        <false/>
        <key>IsHotspot</key>
        <false/>
        <key>Password</key>
        <string>(PASSWORT einsetzen)</string>
        <key>ProxyType</key>
```

```
<string>Auto</string>
<key>QoSMarkingPolicy</key>
<dict>
  <key>QoSMarkingAppleAudioVideoCalls</key>
  <true/>
  <key>QoSMarkingEnabled</key>
  <true/>
  <key>QoSMarkingWhitelistedAppIdentifiers</key>
  <array/>
</dict>
<key>SSID_STR</key>
<string>Schule-SSID</string>
<key>ProxyPACFallbackAllowed</key>
<true/>
<key>ProxyPACURL</key>
<string>http://hvb-gym.de/wpad.dat</string>
<key>EAPClientConfiguration</key>
<array/>
</dict>
</array>
</dict>
</plist>
```

From:

<https://wiki.medienberatung.online/> - **Wiki - Netzwerk Medienberatung**

Permanent link:

<https://wiki.medienberatung.online/doku.php?id=anleitung:iservmdm:payloadwlan>

Last update: **2021/12/02 13:55**

